



Professionelle Qualität und Leistung
von Anfang bis Ende 2005 - Heute



AEROCLEAN

FR 58 METRO

Konzentrat für die Reinigung von Schienenfahrzeugen

Eigenschaften:

Das sehr hohe Schmutzlösevermögen von FR 58 Metro bewirkt die nachhaltige Entfernung von Kohle-Kupferabrieb, Flugrost, Bremsstaub und sonstigen typischen Verschmutzungen wie sie an Schienenfahrzeugen, Schwebbahnen und sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln vorhanden sind. Durch FR 58 Metro werden die Farben der Verkehrsmittel wieder aufgefrischt.

Anwendung:

Das Konzentrat wird bis 1:20 mit Wasser verdünnt und dann mittels (säurebeständigem) Sprühgerät auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen. Ca. 5 – 10 Minuten einwirken lassen und anschließend mit Hochdruckgerät oder starkem Wasserstrahl gründlich abspülen. Bei Einsatz in automatischen Waschanlagen sollte die Dosierung so gewählt werden, dass im Sprühstrahl des entsprechenden Sprühbogens ca. 0,5 – 1,0 % Konzentrat enthalten sind. Selbstverständlich sind die Dosiervorschriften des Anlagenherstellers zu beachten. (abhängig von der Größe der Anlage). Vorgang ca. alle 10-12 Tage wiederholen. Die volle Wirksamkeit tritt nach cirka 3-4 Tagen oder früher (abhängig vom Biofilm) ein.

Anwendungsbereiche:

- hochkonzentrat
- großes Wirkungsspektrum
- hohes Schmutzlösevermögen
- für Schienenfahrzeuge, Schwebbahnen, Lokomotiven, uvm.
- Abscheidefreundlich und entemulgierend
- sehr gut zur Reinigung von sehr starken Rußverschmutzungen
- das Produkt erfüllt die Anforderungen auf die biologische Abbaubarkeit
- entfernt ölige und fettige Verschmutzungen sowie Kohle-Kupferabrieb, Flugrost, Bremsstaub und sonstige typische Verschmutzungen

Technische Daten

Dichte: (20° C) ca. 1,128 g/cm³

pH-Wert: konz. ca. 0

Inhaltsstoffe: < 5% biologisch nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, Salzsäure, Korrosionsinhibitoren und Farbstoffe.

In folgenden Gebinden erhältlich...

10 Liter Kanister, 25 Liter Kanister

VeboSchmidt GmbH – Friedrich-Wilhelm-Str. 82a - 32425 Minden
Tel: +49 (0) 571 – 38642 - 80, Fax: +49 (0) 571 – 38642 - 82
support@veboschmidt.eu - www.veboschmidt.eu



UN 3264